

产品描述

HS-1003是一款手感清爽的哑面盖面浆，双组份使用，哑光度极佳，建议用作水性消光整理，适合要求优异机械性能（干湿擦牢度）的整理。还可用作消光面涂，可得清爽丰满的触感，哑光度极好。在纺织品涂层也可作消光剂使用，以调节哑光度。

典型性质

| | |
|-----|----------------------------|
| 外观 | 乳白色粘稠液体 |
| 离子性 | 阴离子 |
| PH | 7.0-8.5 |
| 溶解性 | 冷水易稀释 |
| 密度 | 1.03-1.05g/cm ³ |

使用方法

- 1、在印花行业中，我们推荐使用32-120 T目的网板印刷，可根据印刷材料的材质和图案的花纹来选择网板的目数；
- 2、使用前建议添加1-2 %的HS-100交联剂，搅拌均匀后使用，可提高其耐水性，并在4小时内尽快使用完毕。使用非离子或阴离子增稠剂均可使其粘度增加；
- 3、完成工艺后，自然晾干或在130-150 °C烘干2分钟即可。自然晾干12小时后可以测试洗水效果；

存储与安全

该产品应当存储在阴凉干燥的地方，在密闭容器中的保质期为1年；

一般储存条件：避免热源、辐射、静电以及与食品接触；

存放温度在5°C至35°C，避免阳光直射；