

## 产品描述

**HS-1009**是一款哑面盖面浆，双组份使用，手感光滑，哑光度极佳，建议用作水性消光整理，适合要求优异机械性能（干湿擦牢度）的整理。经过摩擦仍然可保持消光效果且不会产生泛白现象。还可用作消光面涂，主要用于纸张、PET、OPP膜、皮革的表处层，可得清爽丰满的触感，哑光度极好。在纺织品涂层也可作消光剂使用，以调节哑光度。

## 典型性质

外观	乳白色膏状液体
固含量	10±1%
PH	7.0-8.0
粘度	10000-25000cps
密度	~1.03g/cm <sup>3</sup>

## 使用方法

- 1、在印花行业中，我们推荐使用32-120 T目的网板印刷，可根据印刷材料的材质和图案的花纹来选择网板的目数；
- 2、使用前建议添加1-2 %的HS-100交联剂，搅拌均匀后使用，可提高其耐水性，并在4小时内尽快使用完毕。使用非离子或阴离子增稠剂均可使其粘度增加；
- 3、完成工艺后，自然晾干或在130-150 °C烘干2分钟即可。自然晾干12小时后可以测试洗水效果。

## 存储与安全

该产品应当存储在阴凉干燥的地方，在密闭容器中的保质期为1年；

一般储存条件：避免热源、辐射、静电以及与食品接触；

存放温度在5°C至35°C，避免阳光直射；